

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM PHƯƠNG PHÁT ĐẠT

Địa chỉ: 97/7 Ao Đồi, Khu phố 9, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0907775464

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01:2025/PPĐ

ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM

Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy

Năm ban hành: 2025

Công ty TNHH Sx và Tm Phương Phát Đạt cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng công bố nêu trên.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025
Công ty TNHH Sx và Tm Phương Phát Đạt

Giám đốc



Huỳnh Thanh Công

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM
PHƯƠNG PHÁT ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/2025/QĐ-PPĐ

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở

Áp dụng cho sản phẩm Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM PHƯƠNG PHÁT ĐẠT

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/7/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành về áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ Điều lệ và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này **Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2025/PPĐ** áp dụng cho sản phẩm **Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy**.

Điều 2: Công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nêu trên cho sản phẩm tương ứng do công ty sản xuất và kinh doanh.

Điều 3: Các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện, đảm bảo sản phẩm Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy do công ty kinh doanh phù hợp với yêu cầu quy định trong TCCS nêu trên.

Điều 4: Bộ phận kỹ thuật và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, cập nhật quá trình áp dụng TCCS này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các phòng ban công ty;
- Lưu: VT.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025
Công ty TNHH Sx và Tm Phương Phát Đạt

Giám đốc



Huỳnh Thanh Công

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TÊN CÔNG TY	TÊN SẢN PHẨM	TCCS 01:2025/PPĐ
CÔNG TY TNHH SX VÀ TM PHƯƠNG PHÁT ĐẠT	Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy	Có hiệu lực từ ngày 12/08/2025

Tiêu chuẩn này áp dụng cho Sản phẩm **Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy** do Công ty TNHH Sx và Tm Phương Phát Đạt, địa chỉ 97/7 Ao Đồi, Khu phố 9, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam sản xuất và kinh doanh.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng sản phẩm bảo quản, vận chuyển cho sản phẩm **Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy** do Công ty TNHH Sx và Tm Phương Phát Đạt, địa chỉ 97/7 Ao Đồi, Khu phố 9, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam sản xuất và kinh doanh. **Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy** là Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại **Việt Nam**. Với **chất lượng ưu việt, sản phẩm giúp** tăng khả năng chịu nhiệt và hạn chế sự lây lan của lửa.

Công ty TNHH Sx và Tm Phương Phát Đạt cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã được công bố tại tiêu chuẩn cơ sở này.

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1 Yêu cầu nguyên liệu

Thành phần nguyên liệu: Gỗ tự nhiên có lớp gỗ tạp, độ dày từ 1.5 đến 2.2 mm, liên kết bằng keo và phủ lớp chống cháy.

2.2 Yêu cầu an toàn thi công, sức khỏe, môi trường

Khi sử dụng sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng sản phẩm không gây hại đến sức khỏe người dùng. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm.

2.3 Yêu cầu về đặc trưng kỹ thuật

Sản phẩm Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy có các chỉ tiêu và mức chất lượng như bảng dưới đây:

Tên chỉ tiêu	Yêu cầu	Phương pháp thử

1. Bề mặt	Veneer vân gỗ	Cảm quan
2. Màu sắc	Vân gỗ tự nhiên	Cảm quan
3. Trọng lượng	7500 g/m ²	Sử dụng các phương pháp đo lường
4. Kích thước	1220 x 2440 mm	Sử dụng các phương pháp đo lường
5. Chiều dày	18 mm	Sử dụng các phương pháp đo lường

2.4 Các chỉ tiêu chất lượng

Tên Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1. Thời gian bắt cháy	(s)	108.2	BS 476-13:1987* (tương đương ISO 5657:1997)
2. Cường độ thông lượng nhiệt	(kW/m ²)	25.4	
3. Ngưỡng cường độ thông lượng nhiệt	(kW/m ²)	≥ 20 và < 35	

3. Vận chuyển và bảo quản

3.1 Vận chuyển:

Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy phải được sắp xếp đặt trên mặt phẳng, xếp chồng thẳng, sử dụng vật liệu bảo vệ lên phương tiện trước khi vận chuyển. Vận chuyển bằng mọi phương tiện thông dụng nhưng phải được che mưa, nắng đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

3.2 Bảo quản

Ván Ép Chống Cháy – PLYWOOD Chống cháy được bảo quản trong kho có mái che, khô, thoáng mát và sạch sẽ, tránh ẩm ướt (độ ẩm duy trì từ 50% đến 60%), duy trì nhiệt độ ổn định từ 20°C đến 25°C, sắp xếp và lưu kho đúng cách.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025
Công ty TNHH Sx và Tm Phương Phát Đạt



Huỳnh Thanh Công